

Especificação Técnica



Revisão: 29/07/2015

Modelo: BEP

Descrição do Calçado: Botina de elástico com protetor de metatarso externo, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347.



Imagem Ilustrativa

Numeração: 33 ao 46 **Altura (base nº 40):** 115mm

Descrição dos Componentes:



CABEDAL

Padrão:

Confeccionado em vaqueta relax 17/19 linhas, dorso em napa couro soft 10/12 linhas, com protetor de metatarso externo com material termoplástico, couro relax, atacador para prender, melhor proteção da parte dorsal.

Opcionais:

- Confeccionado em vaqueta lixada relax 17/19 linhas, dorso em napa sintética soft, com protetor de metatarso externo com material termoplástico, vaqueta lixada relax, atacador para prender, melhor proteção da parte dorsal.

- Confeccionado em vaqueta relax 17/19 linhas, dorso em napa couro soft 10/12 linhas. Biqueira sobreposta, protetor de metatarso externo com material termoplástico, couro relax, atacador para prender, melhor proteção da parte dorsal.

Cor: Preto e Marrom.



FORRAÇÃO

Padrão:

Forração da gáspica com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com

melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



BIQUEIRA

Padrão:

Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 Joules.

Opcionais:

- Biqueira de segurança em composite tecnologia PROLIGTH 200 deixando o calçado mais leve e com a mesma resistente a 200 joules.

- Biqueira de plástico para conformação.



PALMILHA

Padrão:

Palmilha de montagem em EVA conforto, costurada com sistema Strobel.

Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA Soft com excelente memória e espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.



BSB Produtora de Equipamentos de Proteção S/A

Av. São Paulo, 1805 - Lins/SP - CEP: 16403-266 - Fone: (14) 3533 2200

E-mail: bracol@bsbsafety.com - Site: www.bracolonline.com.br

Opcionais:

- Palmilha de Aço para proteção na área plantar dos pés.

- PRP palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés.



SOLADO

Padrão:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.

Opcional:

- Solado de borracha nitrílica resistente à alta temperatura, colado e blaqueado.

- Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e borracha, injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto em PU, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes, a abrasão e alta temperatura em borracha.



EMBALAGEM

Padrão:

Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.

