

4031BELM4600EL - 40760359

BOTINA DE PROTEÇÃO PARA USO ELETRICISTA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, COLARINHO E DORSO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA, FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA DE EVA 4MM E SOLADO DE POLIURETANO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR.



CA: 38760
 Cor: PRETO
 Validade: 36 meses
 Numeração: 33 ao 46
 Peso por pé do calçado: kg
 Comprimento interno do calçado: 270 mm
 Altura do cano: 114 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

CABEDAL

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

TECNOLOGIA

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.



Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser transpirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana

BIQUEIRA

Biqueira de conformação em polipropileno.

PALMILHA

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS


• Agrícola



• Indústria



• Indústria Alimentícia



• Químico

DADOS DO LAUDO TÉCNICO

OI - Calçado ocupacional isolante elétrico
 E - Calçado com absorção de energia na área do salto
 SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM

Multiplo Grade
 04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46
 10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
 Caixa para 04 Pares: 0x0x0
 Caixa para 10 Pares: 0x0x0