

TALABARTE DUPLO EM "Y" EM FITA ELÁSTICA COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

AT YFE ABS FALL FACTOR 707

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TALABARTE	0,9 Mts
COMPRIMENTO DO ABSORVEDOR	0,8 Mts
TIPO	FITA ELÁSTICO
MODELO	DUPLO EM "Y"
ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)	4,20 Mts
PESO	1,3 Kg
NORMAS NBRs	15.834 / 2020 15.837 / 2020 14.629 / 2020



Descrição

Talabarte de segurança duplo modelo "Y" com uma das menores ZLQ's do mercado, confeccionado em material sintético fita de poliéster tubular 30mm de alta tenacidade c/ elástico, dois conectores classe "A" em aço com abertura de 55 mm, um conector classe "T" em aço, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e Absorvedor de energia.

Aplicação

Talabarte: Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal

Conjugado aos cintos:

AT 7031 LE A3A, AT 7034 EL AES, AT 7030 EL, AT 7030 EL V, AT 7015, AT 7010, AT 7010 RT, AT 7015 A3A, AT 7015 A3A II, AT 7033 GRE, AT 7033 GRE AC, AT 7010 Agios, AT 7015 Athos, AT 7015 Athos III, AT 7015 Athos Comfort, AT 7015 Athos Comfort II, AT 7015 Athos Comfort PLUS II, AT 7015 Athos Comfort Plus, AT 7015 Athos Comfort Plus

IMPORTANTE: recomenda-se ler atentamente o manual de instruções e fazer a devida inspeção de qualquer equipamentos de prevenção contra quedas antes de cada utilização, faça o registro de inspeção no ato da entrada e periodicamente registrando em livro próprio.

