

Especificação Técnica



Revisão1: 18/05/2016

Modelo: BAF

Descrição do Calçado: Botina de amarrar, com língua fole, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347.



Imagem Ilustrativa

Numeração: 33 ao 46

Altura (base nº 40): 115 mm

Descrição dos Componentes:



CABEDAL

Padrão:

Confeccionado em vaqueta relax 17/19 linhas, com o colarinho em napa couro Soft 10/12 linha e língua fole.

Opcionais:

- Couro lixado relax 17/19 linhas, com o colarinho em napa sintética relax soft e língua fole.
- Nobuck 17/19 linhas, com colarinho em camurça microfibras e língua fole.
- Vaqueta lisa 17/19 linhas.

Cores: Preto, Marrom, *Castor.

**somente em nobuck.*



FORRAÇÃO

Padrão:

Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado e com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



BIQUEIRA

Padrão:

Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 joules.

Opcionais:

- Biqueira de segurança em composite tecnologia PROLIGTH 200 deixando o calçado mais leve e com a mesma resistente a 200 joules.
- Biqueira de plástico para conformação.



PALMILHA

Padrão:

Palmilha de montagem em EVA conforto, costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm com excelente memória trazendo conforto aos pés.

Opcionais:

- Palmilha de aço para proteção na área plantar dos pés.
- PRP palmilha resistente a perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés.



BSB Produtora de Equipamentos de Proteção S/A

Av. São Paulo. 1805 - Lins/SP - CEP: 16403-266 - Fone: (14) 3533 2200

E-mail: bracol@bsbsafety.com - Site: www.bracolonline.com.br



SOLADO

Padrão:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.

Opcionais:

- Solado antiestático conforme Normas da NBR ISO 20345 e 20347.
- Solado PU/borracha injetado direto ao cabedal, maior resistência à abrasão.
- Solado colado de borracha nitrílica resistente à alta temperatura.



EMBALAGEM

Padrão:

Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.

Embalagem individual e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração para os modelos nobuk.

