

Especificação Técnica



Revisão: 18/05/2016

Modelo: BNP

Descrição do Calçado: Botina de amarrar, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347.



Imagem Ilustrativa

Numeração: 33 ao 46

Altura (base nº 40): 145mm

Descrição dos Componentes:



CABEDAL

Padrão:

Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, com o colarinho em nylon cordura bege, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm, língua em nylon cordura bege e acolchoado com espuma de PU de 8 mm.

Ilhoses de gancho e circular em latão com atacador roliço em poliéster.

Cor: Mel

Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, com o colarinho em microfibra suede, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm, língua em microfibra suede e acolchoado com espuma de PU de 8 mm.

Ilhoses de gancho e circular em latão com atacador roliço em poliéster.

Cor: Marrom

Opcional:

- Confeccionado em vaqueta lisa Polvora preto 17/19 linhas.

- Confeccionado em vaqueta pampa marrom 17/19 linhas.



FORRAÇÃO

Padrão:

Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano com AIRTEC, tecido de nylon composto por 3 camadas micro atravessadas, formando câmeras de ar, permeáveis, garantindo a evaporação da umidade, com excelente micro clima interno e rápida secagem para o modelo mel.

Modelo marrom Forração da gáspea com material de não tecido, cano forrado em tecido dublado, com melhor absorção e desorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



BIQUEIRA

Padrão:

Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 Joules.

Opcionais:

- Biqueira de plástico para conformação.



BSB Produtora de Equipamentos de Proteção S/A

Av. São Paulo, 1805 - Lins/SP - CEP: 16403-266 - Fone: (14) 3533 2200

E-mail: bracol@bsbsafety.com - Site: www.bracolonline.com.br



PALMILHA

Padrão:

Palmilha de montagem em EVA soft conforto, costurada com sistema Strobel.

Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm com excelente memória trazendo conforto aos pés.



SOLADO

Padrão:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.



EMBALAGEM

Padrão:

Embalagem individual e coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.

